

Reviderad : 25/10/2004

Ersätter : / /

12/QT HONDA 80W GEAR OIL		HONDA-516	
<b>1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET</b>			
Handelsnamn	12/QT HONDA 80W GEAR OIL		
Produktkod	HONDA-516		
Part no.	08208-0080		
Användning av Substansen/Beredningen	Smörjmedel		
Leverantör	Honda Access Europe NV Wijngaardveld 1 9300 Aalst Belgium Tel. : +32 (0)53767011 Fax : +32 (0)53767080		
Nödtelefonnummer	<b>+32 (0)3 575 03 30</b>		
<b>2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNEAS KLASSIFICERING</b>			
<u>Sammansättning/Ämnenas klassificering</u>	<u>Vikt %</u>	<u>CAS-Nr.</u>	<u>EINECS-Nr.</u>
Raffinerad petroleum T,R45	90 - 97 %	64741-88-4	265-090-8
Raffinerad petroleum T,R45		64742-62-7	265-166-0
Raffinerad petroleum T,R45		64742-54-7	265-157-1
Raffinerad petroleum T,R45		64742-57-0	265-160-8
Raffinerad petroleum T,R45		64742-65-0	265-169-7
Raffinerad petroleum T,R45		64742-01-4	265-101-6
Raffinerad petroleum T,R45		72623-83-7	276-735-8
EP-tillsatspaket	1 - 5 %	-	-
Flytpunktssänkare	< 0,5 %	-	-
<b>3. FARLIGA EGENSKAPER</b>			
Betydelsefullaste risker	Giftigt.		
<i>Egenskaper som påverkar miljön</i>	Kan ge cancer efter ofta upprepad exponering. Inga tillgängliga data		
<b>4. FÖRSTA HJÄLPEN</b>			
Exponeringsväg - Inandning	Kontakta omedelbart läkare. För omedelbart ut personen i frisk luft. Håll varm och på en lugn plats. Ge konstgjord andning vid behov.		
- Stänk i ögon	Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Om ögonirritation består, kontakta en specialist		
- Hudkontakt	Tag genast av nedstänkta kläder. Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.		

Reviderad : 25/10/2004

Ersätter : / /

<b>12/QT HONDA 80W GEAR OIL</b>		<b>HONDA-516</b>
- Förtäring  Generell rekommendation	Tvätta bort med tvål och vatten. Kontakta omedelbart läkare. Vid kontakt med munnen, skölj noga med mycket vatten. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Visa detta varuinformationsblad för jourhavande läkare. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.	
<b>5. ÅTGÄRDER VID BRAND</b>		
Lämpliga brandsläckningsmedel Särskilda risker Speciell skyddsutrustning för brandpersonal  Särskilda exponeringsfaror som härrör från själva substansen eller beredningen dess förbränningsprodukter eller avgivna gaser	Använd pulver, CO <sub>2</sub> , vatten eller "alkoholskum". Vatten kan orsaka skumbildning. Använd lämpliga skyddskläder.  Lämplig andningsapparat i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. Kolmonoxid , koldioxid (CO <sub>2</sub> ) , kolväten .	
<b>6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP</b>		
Personliga försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder beträffande miljön Åtgärder vid omhändertagande av spill	Använd personlig skyddsutrustning. Förhindra utsläpp av produkten till avlopp och vattendrag. Eliminera alla öppna lågor i närheten av spill eller utsläppt ånga. Sörj för lämplig ventilation. Förhindra fortsatt läckage eller spill. Överför till säkra behållare. Sug upp med inert absorberande material.	
<b>7. HANTERING OCH LAGRING</b>		
Hantering  Lagring  Särskild(a) användning(ar)	Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Använd endast i lokaler med tillräcklig ventilation. Förvara produkten och den tomma behållaren åtskilt från värme och antändningskällor. Töm inte fat med hjälp av tryck. Förvara på torr, sval, väl ventilerad plats. Förvara vid temperaturer under 66 °C. Förvara åtskilt från värme och antändningskällor. Tomma behållare kan innehålla brännbara ångor. Ingen information tillgänglig.	
<b>8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN</b>		
<b><u>Gränsvärden för långvarig exponering</u></b> Oljedimma TWA : 5 mg/m <sup>3</sup> (Belgium, United Kingdom, the Netherlands)		
<b><u>Korttidsexponering</u></b> Oljedimma STEL : 10 mg/m <sup>3</sup> ( Belgium, United Kingdom)		

Sida : 2 / 5  
versionnummer : 0.01

Reviderad : 25/10/2004

Ersätter : / /

<b>12/QT HONDA 80W GEAR OIL</b>		<b>HONDA-516</b>
Personlig skyddsutrustning	Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Tag genast av nedstänkta kläder. Säkra arbetsrutiner och en hög standard av personlig hygien måste alltid upprätthållas. Tvätta underliggande kontaminerad hud med tvål och vatten.	
Andningsskydd	Bär lämplig andningsapparat då ventilationen är bristfällig. (filter type P3)	
Skyddshandskar	Skyddshandskar. (EN 374)	
Ögonskydd	skyddsglasögon. (EN 166)	
Skyddskläder	Undvik långvarig eller upprepad kontakt med huden.	
<b>9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER</b>		
Fysikaliskt tillstånd	vätska	
Form	brungul	
Färg	svavelimpregnerad	
Lukt	ej bestämd(t)	
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)	inte tillämpligt	
pH	> 371 °C	
Kokpunkt/kokpunktsområde	161 °C (PMCC)	
Flampunkt	220 °C (TCC)	
Brännbarhet (fast, gas)	inte tillämpligt	
Självantändningstemperatur	234 °C	
Oxiderande egenskaper	inte tillämpligt	
Ångtryck	< 0,0003 mmHg	
Relativ densitet	0,89	
Vattenlöslighet	obetydlig	
Löslighet i andra lösningsmedel	ej bestämd(t)	
Explosionsgränser	inte tillämpligt	
Ångdensitet	> 1	
Avdunstningshastighet	< 1	
<b>10. STABILITET OCH REAKTIVITET</b>		
Förhållanden som skall undvikas	Stabil vid normala förhållanden	
Material som skall undvikas	Starkt oxiderande ämnen.	
Farliga sönderdelningsprodukter	Kolmonoxid , koldioxid (CO2) .	
<b>11. TOXIKOLOGISK INFORMATION</b>		
Akut toxicitet	huvudvärk , diarré , Förtäring kan framkalla följande symptom: obehag .	
Förtäring	Lindrig ögonirritation.	
Kontakt med ögon	Svag hudirritation.	
Kontakt med hud	Inandning kan framkalla följande symptom: lungirritation , illamående .	
Inandning	Ångor kan orsaka huvudvärk och göra att man blir dåsig och omtöcknad.	

Reviderad : 25/10/2004

Ersätter : / /

<b>12/QT HONDA 80W GEAR OIL</b>		<b>HONDA-516</b>
Kronisk hälsofara	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Överexponering kan ha följande påverkan på hälsan: luftrör .	
<b>12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION</b>		
Luft	Inga tillgängliga data	
Vatten	Inga tillgängliga data	
Mark	Inga tillgängliga data	
Persistens och nedbrytbarhet	Inga tillgängliga data	
Rörlighet	Inga tillgängliga data	
Bioackumulering	Inga tillgängliga data	
Ekotoxicitetseffekter	Inga tillgängliga data	
LC50/96h =	Raffinerad petroleum > 5000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)	
LC50/48h/daphnia =	Raffinerad petroleum > 1000 mg/l	
<b>13. AVFALLSHANTERING</b>		
Tillägg till ekologisk information	Avlägsnas enligt föreskrift.	
<b>14. TRANSPORTINFORMATION</b>		
UN-Nr	Inte klassificerat som farligt gods enligt transportregler.	
<b>ADR-RID</b>	-	
klass	-	
Proper shipping name	-	
Packaging group	-	
<b>IMDG</b>	-	
klass	-	
Proper shipping name	-	
Packaging group	-	
<b>ICAO/IATA</b>	-	
klass	-	
Proper shipping name	-	
Packaging group	-	
<b>15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER</b>		
EG-märkning	Begränsad märkning är tillåten enligt EG-Direktiv 1999/45, artikel 12. Denna produkt har notifierats i EEC enligt Artikel 8 i EC-Dir. 67/548.	
Symbol(er):	T - Giftig	
R-fras(er)	R45 - Kan ge cancer.	
S-fras(er)	S53 - Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.	
Innehåller	smörjoljor	
<b>16. ÖVRIG INFORMATION</b>		
Part no.	08208-0080	
R-frastexter nämnda under Sektion 2	R45 - Kan ge cancer.	

Reviderad : 25/10/2004

Ersätter : / /

**12/QT HONDA 80W GEAR OIL****HONDA-516**

Detta varuinformationsblad är i överensstämmelse med standard som definieras i direktiven 91/155, 93/112/EEC & 2001/58/EC.

Varuinformationsbladet uppfyller kraven enligt Art.14 i direktiv 1999/45/EC .

Informationen i detta varuinformationsblad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.